

# FICHE PRODUIT

## Decor Tokio Wall

Decor Tokio | Luminaires décoratifs à led intégré



### Zones d'application

- Couloirs
- Zones d'accueil
- Salons
- Chambres
- Bureaux

### Avantages du produit

- Design élégant
- Conception japonaise

### Caractéristiques du produit

- 3000 K
- Matériel du boîtier : métal
- Luminaire décoratif



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Puissance nominale                       | 5,00 W      |
| Tension nominale                         | 220...240 V |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz  |
| Intensité nominale                       | 25,000 mA   |
| Durée courant appel T sub h50 / sub      | 1900 µs     |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 172         |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 172         |
| Facteur de puissance $\lambda$           | $\geq 0,5$  |
| Distorsion harmonique totale             | < 70 %      |
| Classe de protection                     | II          |

### Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 300 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 420 lm      |
| Efficacité lumineuse                                 | 60 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80        |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | 6 sdc       |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | -           |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)               | -           |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778           | RG1         |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 170,00 mm |
| Largeur          | 140,00 mm |
| Hauteur          | 320,00 mm |
| Poids du produit | 490,00 g  |



### Matériau & couleurs

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Couleur du produit                       | Noir   |
| Couleur du teinte                        | Noir   |
| Matériau de corps                        | Acier  |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg |

### APPLICATION & MONTAGE

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C             |
| Type de connexion             | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection            | IP20                     |
| Gradable                      | Non                      |
| Montage                       | Saillie                  |
| Application                   | Indoor                   |
| Module LED remplaçable        | Non remplaçable          |
| Avec source de lumière        | Oui                      |

### Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 30000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075757028 | Etui carton fermé<br>1           | 162 mm x 188 mm x 383 mm                  | 650.00 g           | 11.66 dm <sup>3</sup> |
| 4058075757035 | Carton de regroupement<br>4      | 397 mm x 333 mm x 408 mm                  | 3311.00 g          | 53.94 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.