

FICHE PRODUIT

Tracklight Spot Cylinder GU10 Black

TRACKLIGHT SPOT CYLINDER | Spot sur rail avec douille GU10



Zones d'application

- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile
- Zones d'accueil

Avantages du produit

- Peut être tourné et pivoté pour un éclairage optimal
- Design élégant intemporel
- Remplacement de la lampe rapide et facile
- Matériaux de qualité

Caractéristiques du produit

- Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| | |
|----------------------|-------------|
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Classe de protection | II |

Données photométriques

| | |
|--|---|
| Indice du papillotement (PstLM) | - |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM) | - |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|-----------|
| Longueur | 140,00 mm |
| Largeur | 55,00 mm |
| Hauteur | 130,00 mm |
| Poids du produit | 270,00 g |



Matériau & couleurs

| | |
|--------------------|--------|
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur du teinte | Noir |
| Matériau de corps | Acier |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Type de protection | IP20 |
| Gradable | Non |
| Montage | Saillie |

| | |
|-------------------------|--------|
| Application | Indoor |
| Avec source de lumière | Non |
| Référence de la douille | GU10 |

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Normes | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non |
| Résistance aux chocs de balle | Non |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de sources | 1 |
|-------------------|---|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | |
|--|---------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075756625 | Etui carton fermé 1 | 82 mm x 82 mm x 183 mm | 312.00 g | 1.23 dm ³ |
| 4058075756632 | Carton de regroupement 24 | 347 mm x 265 mm x 390 mm | 8949.00 g | 35.86 dm ³ |
| 4099854114298 | Carton de regroupement 4 | 178 mm x 178 mm x 198 mm | 1340.00 g | 6.27 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.