

# FICHE PRODUIT

## SP HOLDER DN68 H65

SPOT HOLDER | Entretoise pour augmenter la distance entre le projecteur et le matériau d'isolation thermique



### Zones d'application

- Plafonds dans les maisons basse énergie
- Plafonds avec matériau d'isolation thermique

### Avantages du produit

- Augmente la distance entre le projecteur et le matériau d'isolation thermique
- Protège la feuille de protection contre l'humidité de la surface chaude du projecteur et du conducteur
- Robuste : entretoise à 4 pattes pour maintenir le matériau d'isolation thermique
- Durée de vie améliorée pour la LED et le pilote grâce à un volume d'air accru

### Caractéristiques du produit


- Matériau : polyamide PA66 renforcé de fibres
- Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
- Convient uniquement aux SPOT LEDVANCE en découpe 68 mm



## DONNÉES TECHNIQUES

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |         |
|------------------|---------|
| Longueur         | 93,0 mm |
| Largeur          | 93,0 mm |
| Hauteur          | 73 mm   |
| Poids du produit | 19,00 g |



### Matériau & couleurs

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Couleur du produit | Gris          |
| Matériau de corps  | Polyamid (PA) |

### APPLICATION & MONTAGE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Montage                       | Encastré     |
| Emplacement montage           | Plafond      |
| Diamètre d'encastrement       | 68...83 mm   |
| Profondeur d'encastrement     | 65,0 mm      |

### CERTIFICATS ET NORMES

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Normes | CE / CB / UKCA / EAC |
|--------|----------------------|

### Conseils de sécurité

- Cette entretoise ne peut être utilisée qu'en combinaison avec SP AIR FIX ou SP AIR ADJ !

### TÉLÉCHARGEMENTS

#### Documents et certificats



User instruction

## Documents et certificats



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## Textes pour appels d'offres



Offres

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854013478 | BAG<br>1                         | 95 mm x 95 mm x 73 mm                     | 23.00 g            | 0.66 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854013485 | Carton de regroupement<br>20     | 175 mm x 175 mm x 135 mm                  | 522.00 g           | 4.13 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854013492 | Shipping box<br>360              | 550 mm x 545 mm x 300 mm                  | 2291.00 g          | 89.93 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.