

FICHE PRODUIT

PANEL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK

PANEL 1200 TWIST LOCK EXTENSION | Rallonge de câble à verrouillage par torsion pour Panel Comfort 1200



Avantages du produit

- Améliore l'apparence visuelle du panneau en application suspendue
- Câble d'extension côté DC permettant de cacher le driver derrière le plafond
- Installation sans outil en reliant le câble d'extension à la connexion de verrouillage par rotation existante entre le panneau et le pilote

Caractéristiques du produit


- Longueurs de câble 2400 mm
- Connecteur mâle ou femelle à verrouillage par rotation aux deux extrémités
- Isolation de câble argentée/transparente pour une apparence la plus discrète possible
- Convient pour PANEL CONFORT 1200



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	13,0 mm
Longueur	2400 mm
Poids du produit	58,93 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Transparent
Matériau de corps	Polyvinylchlorid (PVC)

APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Plafond
---------------------	---------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
--------	-----------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Comprend 4 passe-câbles transparents pour fixer le câble au fil métallique du kit de suspension

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

Textes pour appels d'offres




Offres

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854018510	BAG 1	200 mm x 130 mm	64.00 g	
4099854026034	Carton de regroupement 4	197 mm x 127 mm x 44 mm	314.00 g	1.10 dm ³
4099854026041	Shipping box 24	277 mm x 217 mm x 159 mm	2243.00 g	9.56 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.