

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## LED Color + White Square 400mm 38W + RC

LED COLOR + WHITE | Apparecchi LED a parete e soffitto con controllo remoto per la regolazione di luce bianca e colore RGB



### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Illuminazione d'ambiente

### Vantaggi del prodotto

- Pannello luminoso, uniformemente illuminato con luce bianca calda
- Illuminazione con colore costante o automaticamente cangiante
- Controllo comodo e intuitivo
- Commutazione e dimmerazione in 5 passi e controllo del colore semplicemente premendo un tasto
- Design pulito che consente una facile combinazione tra le varie stanze con stili diversi

### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchio di illuminazione LED 2 in 1 per luce bianca e colorata
- Disponibile in forma rotonda o quadrata



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                        | 30,00 W       |
| Tensione nominale                       | 220...240 V   |
| Frequenza di rete                       | 50 Hz         |
| Corrente nominale                       | 133,000 mA    |
| Corrente di innesco                     | 17.4 A        |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | -             |
| Fattore di potenza λ                    | > 0,90        |
| Classe di sicurezza                     | II            |
| Modalità di funzionamento               | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                                          | 1600 lm      |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 2100 lm      |
| Efficienza luminosa                                      | 53 lm/W      |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K       |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra                              | > 80         |
| Standard Deviation of Color Matching                     | ≤6 sdcM      |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG1          |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471                 | RG1          |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 110 °        |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 400,00 mm |
| Larghezza     | 400,00 mm |
| Altezza       | 45,00 mm  |
| Peso prodotto | 2705,00 g |



MATERIALE & COLORI

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Colore del prodotto                      | Bianco                        |
| Colore della struttura                   | Bianco                        |
| Materiale del corpo                      | Aluminum                      |
| Materiale della copertura                | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Materiale superficie che emette la luce  | Plastica                      |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | -                             |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg                        |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+35 °C       |
| Temperatura di stoccaggio | -30...+70 °C       |
| Tipo di collegamento      | Terminale con vite |
| Grado di protezione       | IP20               |
| Dimmerabile               | Sì                 |
| Montaggio tipo            | Surface            |
| Posizione di montaggio    | Soffitto / Parete  |
| Ambiente applicativo      | Indoor             |
| Modulo LED sostituibile   | non sostituibile   |
| Con sorgente luminosa     | Sì                 |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Tensione nominale della batteria | 3 V |
|----------------------------------|-----|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Norme                              | CE / EAC / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No              |

Apparecchiatura / Accessori

- Telecomando e batteria inclusa
- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075265769   | Astuccio<br>1                  | 407 mm x 53 mm x 409 mm                       | 2921.00 g  | 8.82 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075265776   | Cartone di spedizione<br>4     | 420 mm x 220 mm x 420 mm                      | 12384.00 g | 38.81 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.