

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

HQI-TS 2000 W/N/L

POWERSTAR HQI®-TS | Lampade ad alogenuri metallici ad arco lungo, per apparecchi con vetro di protezione



Aree di applicazione

- Stadi sportivi e impianti di illuminazione a largo fascio luminoso
- Impianti industriali
- Aeroporti
- Darsene e strutture portuali
- Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container
- Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti

Vantaggi del prodotto

- Altissima efficienza
- Flusso luminoso estremamente elevato
- Ideale per proiettori compatti
- Buon posizionamento grazie all'attacco K12s

Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia quarzo POWERSTAR®



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	2000 W
Tensione nominale	200 V
Tensione di innesco	4.0/36 kVp ¹⁾
Corrente nominale	10,4 A
Capacità condensatore a 50 Hz	60 µF

¹⁾ Minima / Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	230000 lm
Efficienza luminosa	107 lm/W
Temperatura di colore	4100 K
Indice di resa cromatica Ra	65
Tonalità di luce	641
Fattore mantenim flusso lum car.	0.80
Efficacia caratteristica della l	107 lm/W
Protezione UV	No

Dati illuminotecnici

Tempo innesco	120 s
---------------	-------

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza totale	274.00 mm
Lunghezza	274,00 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	137,0 mm
Diametro	40 mm
Peso prodotto	88,7 g

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Max temperat. ammessa sul bulbo est.	950 °C
t° max ammessa su schiacciatura	390 °C

Durata

Durata	8000 h
Fattore sopravvivenza car. 2.000	0.95

Fattore sopravvivenza car. 4.000	0.83
Fattore sopravvivenza car. 6.000	0.67
Fattore sopravvivenza car. 8.000	0.50
Durata media nominale (B50)	8000 h

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Attacco (denominazione da norma)	K12s-36
Contenuto di mercurio nella lampada	220.0 mg
Forma / finitura	Chiaro
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Non per l'illuminazione generale

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Posizione di funzionamento	p15
Richiede apparecchio chiuso	Si
Riaccensione a caldo	Si

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Consumo di energia	2365.00 kWh/1000h
--------------------	-------------------

Classificazioni specifiche per paese

Sistema internazionale codifica lampade	MN-2000/842-E/E/SL-K12s=36-40/274/H
Numero d'ordine	HQI-TS 2000W/N/

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates
Fotometrie e file di design	
	Spectral power distribution

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321530660	Astuccio 1	75 mm x 75 mm x 75 mm	178.51 g	0.42 dm ³
4008321530677	Cartone di spedizione 10	391 mm x 336 mm x 164 mm	2100.36 g	21.55 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.