SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
LED Value Batten 1500 mm 24 W 4000 K

LED VALUE BATTEN | Apparecchi LED lineari a parete e a soffitto

Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Montaggio a soffitto o a parete
- Corridoi, scale, seminterrati
- Apparecchi di illuminazione per interni

Vantaggi del prodotto

- Eccellente rapporto qualità-prezzo
- Risparmio di energia elevato rispetto agli apparecchi che impiegano le sorgenti luminose tradizionali
- Design funzionale ed essenziale

Caratteristiche del prodotto

- Sostituzione per apparecchi tradizionali T8
- Apparecchio lineare da parete e soffitto
- Materiale: alluminio (corpo), policarbonato (diffusore)
- Durata: fino a 30.000 ore
- Temperatura di colore: 4.000 K
- Efficienza luminosa: fino a 100 lm/W
- Lunghezze disponibili: 0.6 m, 1.2 m, 1.5 m

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	24,00 W
Tensione nominale	220…240 V
Frequenza di rete	50…60 Hz
Corrente nominale	180,000 mA
Fattore di potenza λ	> 0,5
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2400 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	3000 lm
Efficienza luminosa	100 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Ampiezza fascio luminoso	150 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1534,00 mm
Larghezza	29,00 mm
Altezza	44,00 mm
Peso prodotto	440,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Argento
Colore della struttura	Argento
Materiale del corpo	Aluminum

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale con vite
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto / Parete
Ambiente applicativo	Indoor
Larghezza per il montaggio	-
Diametro del foro per il montaggio	-
Profondità di incasso	-
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h [1)]
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

Apparecchiatura / Accessori

- Clip di montaggio incluse

DOWNLOAD

	Documenti e certificati
PDF	User instruction
PDF	Packaging insert

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

	Documenti e certificati
PDF	Declarations Of Conformity CE
PDF	Declarations Of Conformity UKCA

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075268241	Astuccio 1	44 mm x 30 mm x 1,534 mm	449.00 g	2.02 dm^3
4058075268258	Cartone di spedizione 10	1,560 mm x 165 mm x 115 mm	5045.00 g	29.60 dm^3

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.