

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LS AY -PF03/UW/25X7/12/1

Flat Profiles for LED Strips | Profili piatti per strisce LED



Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

Vantaggi del prodotto

- Piatto
- Installazione rapida e facile

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1000 mm
Lunghezza del cavo	-
Larghezza	25,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	25.0 mm
Altezza	7 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	7 mm
Peso prodotto	120,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+45 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-15...+45 °C

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Può essere abbinato alle Strisce SUPERIOR NON PROTETTE / Non può essere abbinato alle Strisce SUPERIOR PROTETTE / Può essere combinato con le strisce PERFORMANCE NON PROTETTE / Non può essere abbinato alle Strisce PERFORMANCE PROTETTE / Può essere abbinato alle Strisce VALUE NON PROTETTE / Non può essere abbinato alle Strisce VALUE PROTETTE
---	--

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-35...+85 °C
---------------------------	--------------

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075278257	BAG 1	1,200 mm x 50 mm x 10 mm	121.00 g	0.60 dm³
4058075278264	Pacco 10	500 mm x 55 mm x 100 mm	1210.00 g	2.75 dm³
4058075278271	Cartone di spedizione 50	1,030 mm x 155 mm x 110 mm	6494.00 g	17.56 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

