

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Linear LED Mobile IR USB White

Linear LED MOBILE IR USB | Apparecchi per cassette e armadi con sensore IR, ricarica tramite USB

Are di applicazione

- Cucine
- Dove è necessaria la luce ma non c'è una presa elettrica disponibile



Vantaggi del prodotto

- Può essere facilmente spostato dove è necessaria la luce o il suono grazie al funzionamento a batteria
- Facilmente rimovibile grazie al fissaggio magnetico

Caratteristiche del prodotto

- Batteria al litio integrata ricaricabile tramite cavo USB
- 2 modalità operative selezionabili
- Modalità operativa 1: accensione tramite movimento davanti al sensore
- Modalità operativa 2: accensione mediante apertura della porta del cassetto o dell'armadio



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	0,50 W
Tensione nominale	4,2 V
Frequenza di rete	0 Hz
Corrente nominale	120,000 mA
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	-
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

Dati fotometrici

Flusso luminoso	20 lm
Efficienza luminosa	13 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	90
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcM
Ampiezza fascio luminoso	105 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	116,00 mm
Larghezza	11,00 mm
Altezza	47,00 mm
Peso prodotto	37,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-10...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	USB
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	-
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Sottoscocca
Ambiente applicativo	Indoor
Larghezza per il montaggio	-
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	Movimento
Tecnologia di sensore	Infrarossi/Fotocellula
Area di rilevamento del sens.movimento	8 cm

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Potenza in modalità di emergenza	-
Tensione nominale della batteria	3.7 V

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DOWNLOAD

Documenti e certificati



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075399747	Blister 1	140 mm x 14 mm x 195 mm	57.00 g	0.38 dm ³
4058075399754	Cartone di spedizione 6	176 mm x 151 mm x 213 mm	460.00 g	5.66 dm ³
4058075401051	Shipping box 96			

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.