

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## LED Switch Batten 1200 mm 14 W 4000 K

LED SWITCH BATTEN | Apparecchi LED lineari con interruttore installabili in linea continua

---

### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Illuminazione sotto la base dei mobiletti
- Illuminazione d'accento
- Apparecchi di illuminazione per interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Illuminazione di gole



---

### Vantaggi del prodotto

- Richiesto uno spazio ridotto grazie alle dimensioni compatte
- Pronta per il collegamento grazie all'interruttore on/off integrato e al cavo con spina euro
- Connessione elettrica facile e veloce per installazione di luce continua
- Applicazione flessibile grazie alle diverse lunghezze disponibili da 300 a 1200 mm
- Installazione flessibile in 2 diversi angoli con due diverse opzioni di montaggio

---

### Caratteristiche del prodotto

- Sostituzione per apparecchi tradizionali T8
- Apparecchio di illuminazione con interruttore on/off
- Corpo in policarbonato
- Durata: fino a 30.000 ore
- Temperatura di colore: 3000 K o 4000 K



- Alta efficienza luminosa: fino a 115 lm/W
- Lunghezze disponibili: 0,3 m, 0,6 m, 0,9 m, 1,2 m
- Accessori di montaggio inclusi

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Potenza nominale          | 14,00 W       |
| Tensione nominale         | 220...240 V   |
| Frequenza di rete         | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale         | 105,000 mA    |
| Fattore di potenza λ      | > 0,5         |
| Classe di sicurezza       | II            |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso                                          | 1600 lm       |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 1800 lm       |
| Efficienza luminosa                                      | 110 lm/W      |
| Temperatura di colore                                    | 4000 K        |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco freddo |
| Indice di resa cromatica Ra                              | ≥80           |
| Standard Deviation of Color Matching                     | < 6 sdcn      |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 155 °         |

DIMENSIONI E PESO

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Lunghezza          | 1173,00 mm |
| Larghezza          | 22,00 mm   |
| Altezza            | 30,00 mm   |
| Peso prodotto      | 200,00 g   |
| Lunghezza del cavo | 1500 mm    |



MATERIALE & COLORI

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Colore del prodotto    | Bianco |
| Colore della struttura | Bianco |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Materiale del corpo                 | Polycarbonate (PC) |
| Materiale della copertura           | Polycarbonate (PC) |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente    | -20...+40 °C      |
| Tipo di collegamento    | Presa tipo C (EU) |
| Grado di protezione     | IP20              |
| Dimmerabile             | No                |
| Montaggio tipo          | Surface           |
| Posizione di montaggio  | Soffitto          |
| Ambiente applicativo    | Indoor            |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile  |
| Con sorgente luminosa   | Sì                |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Norme                              | CE / EAC |
| Temperatura di superficie limitata | No       |

Apparecchiatura / Accessori

- Dotato di cavo da 1.5 m e spina EU
- Staffa di montaggio inclusa
- Connettore fisso e cavo di connessione flessibile in dotazione

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |

Documenti e certificati



Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075267046   | Astuccio<br>1                  | 41 mm x 46 mm x 1,235 mm                      | 299.00 g   | 2.33 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075267053   | Cartone di spedizione<br>8     | 1,245 mm x 205 mm x 105 mm                    | 2649.00 g  | 26.80 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.