

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## SMART+ Wifi Flex EXT 1M RGB + TW

SMART+ FLEX MULTICOLOR | Strisce LED decorative con tecnologia WiFi



---

### Aree di applicazione

- Spazi abitabili
- Illuminazione indiretta

---

### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Utilizza una luce multicolore e una luce bianca fredda o calda per molti scenari di illuminazione flessibili

---

### Caratteristiche del prodotto

- Dimmerabile
- Strisce LED flessibili e pieghevoli
- Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili
- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android™ 4.4 o iOS 10.0 minimo)
- Voice control works with Hey Google or Alexa
- Il prodotto può essere utilizzato come estensione per 2M Flex



## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI


Potenza nominale	3,60 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,50
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	External LED driver

### Dati fotometrici

Flusso luminoso	320 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	360 lm
Efficienza luminosa	89 lm/W
Temperatura di colore	2700...6500 K
Colore della luce (descrizione)	RGBTW
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0
Ampiezza fascio luminoso	110 °

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1000,00 mm
Larghezza	10,00 mm
Altezza	2,60 mm
Peso prodotto	45,00 g



## MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Trasparente
Materiale del corpo	Silicone
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg
-------------------------------------	--------

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Tutte le superfici
Ambiente applicativo	Indoor
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

## Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	-
Durata L90/B10 @ 25 °C	-
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC
-------	----------

## Apparecchiatura / Accessori

- Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili
- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + è richiesto lo smartphone (con Android 6.0 o successivo o iOS 10 o successivo)
- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075523838	Astuccio 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	183.00 g	1.78 dm <sup>3</sup>
4058075523845	Cartone di spedizione 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	882.00 g	9.12 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.