

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO DALI SENSOR LS/PD CI G2

DALI SENSOR LS/PD CI G2 | Sensore di luce e presenza DALI-2, adatto per l'integrazione nel soffitto



### Aree di applicazione

- Suitable for indoor applications
- Individual offices
- Open-plan offices
- Classrooms
- Conference rooms
- Corridors

### Vantaggi del prodotto

- Flat design, very small structural height
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

### Caratteristiche del prodotto


- Light and presence sensor for ceiling integration
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Mounting height: 2...5 m
- Function indicator with two-color LED
- Ceiling installation adapter

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,10 W
Tensione nominale	16 V
Frequenza di rete	0 Hz

### DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	80,00 mm
Larghezza	80,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	80.00 mm
Altezza	55,00 mm <sup>1)</sup>
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	55.00 mm
Diametro	80,0 mm
Peso prodotto	95,00 g

1) h1

### COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

### TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

### CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Massima altezza di installazione	5 m
Area di rilevamento	6 m
Angolo di rilevamento	40...90 °
Tipo di installazione	Incasso
Area di lavoro del sensore luminoso	20...800 lx

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

## Apparecchiatura / Accessori

- Suitable for many OSRAM DALI control systems

## DOWNLOAD


Documenti e certificati	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4062172072083	BAG 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	49.00 g	0.13 dm <sup>3</sup>
4062172072090	Cartone di spedizione 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	1175.00 g	8.48 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



h	20m	25m	30m	40m	50m
A	25m	33m	40m	50m	-
B	45m	53m	60m	70m	70m

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.