

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DALI REP LI

DALI REP LI | Ripetitori di segnali per unità di controllo LMS



Aree di applicazione

- Device for luminaire installation

Vantaggi del prodotto

- The ECGs connected to the repeater operate as a group
- Can be addressed via DALI
- Cascadable

Caratteristiche del prodotto

- Expansion of DALI systems by 64 ECGs each time
- Extends the DALI line by 300 m
- Touch DIM control of 64 DALI ECGs
- Maximum power input: 4 W

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	4,00 W
Tensione nominale	230 V
Tipo di corrente	Corrente alternata (CA)
Frequenza di rete	50...60 Hz

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	189,00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	180,0 mm
Larghezza	30,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	30.00 mm
Altezza	21,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	21.00 mm
Peso prodotto	69,00 g

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+50 °C
----------------------	------------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	Mediante DALI
Numero di uscite di controllo	1
Tipo di installazione	Luminaire integration

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori

- Independent installation in connection with LMS CI BOX

DOWNLOAD

Documenti e certificati



User instruction

Documenti e certificati	
	Declarations Of Conformity CE
CAD/BIM	
	CAD data 3D PDF

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321292599	Astuccio 1	214 mm x 33 mm x 43 mm	100.44 g	0.30 dm³
4008321292605	Cartone di spedizione 25	232 mm x 225 mm x 196 mm	2755.60 g	10.23 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.