

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO OT CABLE CLAMP E-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Driver accessories



---

### Aree di applicazione

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

---

### Vantaggi del prodotto

- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps


---

### Caratteristiche del prodotto

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	38 mm
Larghezza	53,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	53.0 mm
Altezza	25,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	25.0 mm
Peso prodotto	16,00 g

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Max temp involucro in caso di malfunzion	110 °C
Umidità relativa	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Massimo 56 giorni all'anno all'85%

Durata

Durata ECG	-
------------	---

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-40...+85 °C
---------------------------	--------------

DOWNLOAD

CAD/BIM	
	CAD data 3D PDF

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899167896	Disimballato 1		16.00 g	
4052899095861	Cartone di spedizione 20	275 mm x 85 mm x 64 mm	380.00 g	1.50 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.