

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Linear LED Mobile Backlight sensor 200mm

LINEAR LED MOBILE BACKLIGHT USB | Sottopensile portatile a batteria con sensore di movimento, luce indiretta, ricaricabile



Aree di applicazione

- Credenze
- Illuminazione di scaffali e sottopensili
- Cucine, spazi di lavoro
- Solo per uso in interni

Vantaggi del prodotto

- Tutti gli accessori per il montaggio sono inclusi
- Luce morbida grazie alla distribuzione della luce indiretta

Caratteristiche del prodotto

- Batteria ricaricabile tramite cavo USB
- Rilevatore di movimento PIR e sensore di luminosità
- Temperatura di colore: 4.000 K



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	1,00 W
Tensione nominale	5 V
Frequenza di rete	0 Hz
Corrente nominale	1000,000 mA
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	-
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

Dati fotometrici

Flusso luminoso	50 lm
Efficienza luminosa	45 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	≤ 6 sdc _m
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	256,00 mm
Larghezza	46,00 mm
Altezza	41,00 mm
Peso prodotto	183,00 g

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Aluminum Polycarbonate (PC)

Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+60 °C
Tipo di collegamento	USB
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete / Sottoscocca
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	- ¹⁾

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	Luce / Movimento
Accens./spagn. controllati da sensore	30 s
Area di rilevamento del sens.movimento	3...5 m

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Potenza in modalità di emergenza	1 W
Tensione nominale della batteria	3.7 V
Tempo di ricarica della batteria	4 h

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

Apparecchiatura / Accessori

- Cavo di ricarica USB

DOWNLOAD

Documenti e certificati



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075610484	Astuccio 1	41 mm x 46 mm x 256 mm	237.00 g	0.48 dm ³
4058075610491	Cartone di spedizione 8	238 mm x 203 mm x 103 mm	2086.00 g	4.98 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.