

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

FLEX TV Mood Light 3500K USB

FLEX TV MOOD LIGHT | Strisce LED colorate decorative per interni, autoadesive, con presa USB



Aree di applicazione

- Spazi abitabili
- Solo per uso in interni

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Striscia bianca calda flessibile e autoadesiva



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	2,70 W
Tensione nominale	5 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	640,000 mA
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	-
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	III

Dati fotometrici

Flusso luminoso	110 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	200 lm
Efficienza luminosa	110 lm/W
Temperatura di colore	3500 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	≤ 6 sdc _m
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤ 1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤ 0.9
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0
Ampiezza fascio luminoso	120 °

DIMENSIONI E PESO

Diametro	-
Lunghezza	1500,00 mm
Larghezza	8,00 mm
Altezza	2,90 mm
Peso prodotto	50,00 g

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Polyurethane (PU)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	USB
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Tutte le superfici
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	_ 1)
Numero cicli accensione / spegnimento	7500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Flusso luminoso assicurato in modalità di funzionamento	-
---	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
-------	-----------

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075666894	Astuccio 1	131 mm x 131 mm x 17 mm	89.00 g	0.29 dm³
4058075666900	Cartone di spedizione 16	280 mm x 140 mm x 155 mm	1650.00 g	6.08 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.