

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Undercabinet Spot Magnet 75mm 8.5W 3000K

Spot Magnet | Undercabinet spot luminaire in round shape with magnet closure



Aree di applicazione

- Cucine
- Spazi abitabili
- Illuminazione sottopensile

Vantaggi del prodotto

- Design moderno con base estremamente sottile
- Spotlights for Undercabinet illumination
- Chiusura magnetica
- Facile montaggio



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	8,50 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	49,000 mA
Limit.corrente inrush T _{H50}	10 µs
Fattore di potenza λ	> 0,5
Distorsione armonica totale	< 60 %
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Integrated LED driver
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16	64
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16	64

Dati fotometrici

Flusso luminoso	390 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	690 lm
Efficienza luminosa	45 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcM
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	-
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	-
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG1
Ampiezza fascio luminoso	120 °

DIMENSIONI E PESO

Diametro	75,00 mm
Altezza	7,00 mm
Peso prodotto	240,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Aluminum Plastic
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Cavo, 3-poli
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	Indoor
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

Apparecchiatura / Accessori

- Viti e tasselli di montaggio inclusi

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075762312	Astuccio 1	50 mm x 93 mm x 191 mm	298.00 g	0.89 dm ³
4058075762329	Cartone di spedizione 8	218 mm x 202 mm x 190 mm	2645.00 g	8.37 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.