

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## SMART WIFI A75 9,5W 230V RGBW FR E27

### SINGLE PACK

SMART+ WiFi Classic Multicolour | Lampada forma classica a goccia con tecnologia WiFi



#### Aree di applicazione

- Illuminazione generale
- Interni residenziali
- Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc)
- Outdoor use in suitable outdoor luminaires only

#### Vantaggi del prodotto

- Controllo wireless tramite App
- Facile da installare e utilizzare
- Non contiene mercurio

#### Caratteristiche del prodotto

- Controllabile via LEDVANCE SMART+ WiFi App (with minimum Android™ 4.4 or iOS 10.0)
- Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: da Warm White a Daylight (da 2.700 a 6.500 K)
- Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili
- Dimmerabile
- Protocollo di rete: WiFi
- Durata: fino a 20.000 ore
- Voice control works with Hey Google or Alexa




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Potenza nominale                  | 9,5 W       |
| Potenza di costruzione            | 9.50 W      |
| Tensione nominale                 | 220...240 V |
| Corrente nominale                 | 75 mA       |
| Frequenza di rete                 | 50/60 Hz    |
| Fattore di potenza λ              | > 0,5       |
| Potenza della lampada equivalente | 75 W        |

Dati fotometrici

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Colore della luce (descrizione)             | RGBW          |
| Fattore manten. flus lum fine du            | 0.95          |
| Standard Deviation of Color Matching        | ≤6 sdcm       |
| Flusso luminoso nominale                    | 1055 lm       |
| Flusso luminoso                             | 1055 lm       |
| Efficienza luminosa                         | 111 lm/W      |
| Campo regolazione temperatura di colore     | 2700...6500 K |
| Temperatura di colore                       | 2700...6500 K |
| Indice di resa cromatica Ra                 | 80            |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | ≤1            |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)    | ≤0.4          |



Dati illuminotecnici

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Ampiezza fascio luminoso | 220 °   |
| Tempo innesco            | < 0.5 s |

DIMENSIONI E PESO



|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Peso prodotto                        | 43,00 g   |
| Diametro                             | 60,00 mm  |
| Diametro massimo                     | 60 mm     |
| Lunghezza                            | 112,00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 60.00 mm  |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)    | 60.00 mm  |
| Bulbo esterno [PICOS]                | A70       |

Durata

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000  |
| Durata                                | 20000 h |

COLORI E MATERIALI

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Colore del prodotto    | bianco |
| Colore della struttura | bianco |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Attacco (denominazione da norma) | E27 |
|----------------------------------|-----|

CARATTERISTICHE

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Dimmerabile         | Sì                              |
| Tecnologia LIGHTIFY | Amazon Alexa / Google Assistant |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | E               |
| Consumo di energia              | 10.00 kWh/1000h |
| Norme                           | CE              |
| Grado di protezione             | IP20            |

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata                                    | LED        |
| Non direzionale o direzionale                                             | NDLS       |
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | MLS        |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | E27        |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | Sì         |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | Sì         |
| Alloggiamento                                                             | no         |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                       | No         |
| Schermo antiriflesso                                                      | No         |
| Tipo di temperatura del colore                                            | RANGE      |
| Alimentazione in standby                                                  | ☒ 0.5 W    |
| Alimentazione di standby in rete per CLS                                  | ☒ 0.5 W    |
| Potenza equivalente                                                       | Sì         |
| Coordinata cromatica x                                                    | 0.4578     |
| Coordinata cromatica y                                                    | 0.4101     |
| Indice di resa cromatica R9                                               | >0         |
| Corrispondente angolo del fascio                                          | SPHERE_360 |
| Fattore di sopravvivenza                                                  | 0,9        |
| Fattore di spostamento                                                    | >0.5       |
| La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente   | No         |
| EPREL ID                                                                  | 1218014    |
| Numero del modello                                                        | AC42226    |

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Installation guide            |
|  | Declarations Of Conformity CE |
| Fotometrie e file di design                                                         |                               |
|  | Spectral power distribution   |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075778535   | Astuccio<br>1                  | 61 mm x 96 mm x 154 mm                        | 117.00 g   | 0.90 dm <sup>3</sup> |
| 4058075778542   | Cartone di spedizione<br>4     | 210 mm x 165 mm x 135 mm                      | 601.00 g   | 4.68 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.