

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## ENDURA Classic Spot Square Wall

Endura Classic Spot Square | Outdoor Endura Classic spot square socket GX53



### Aree di applicazione

- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi
- Facciate di edifici

### Vantaggi del prodotto

- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie a GX53 base
- Installazione facile e veloce
- Materiali di elevata qualità

### Caratteristiche del prodotto

- Corpo in alluminio pressofuso
- Testa per apparecchio orientabile



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tensione nominale    | 220...240 V |
| Frequenza di rete    | 50...60 Hz  |
| Fattore di potenza λ | -           |
| Classe di sicurezza  | I           |

Dati fotometrici

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Colore della luce (descrizione)             | - |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | - |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)    | - |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 100,00 mm |
| Larghezza     | 170,00 mm |
| Altezza       | 90,00 mm  |
| Peso prodotto | 420,00 g  |



MATERIALE & COLORI

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Colore del prodotto                      | Black                       |
| Colore della struttura                   | Black                       |
| Materiale del corpo                      | Aluminum Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C                      |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg                      |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C                 |
| Tipo di collegamento | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione  | IP44                         |
| Dimmerabile          | No                           |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Montaggio tipo               | Surface |
| Ambiente applicativo         | Outdoor |
| Orientabile                  | Sì      |
| Con sorgente luminosa        | No      |
| Definizione del portalamпада | GX53    |

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |
| Resistenza agli urti di un pallone | No        |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Numero di illuminanti inclusi | 1 |
|-------------------------------|---|

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Nessuna sorgente luminosa inclusa

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075763845   | Astuccio<br>1                  | 112 mm x 172 mm x 97 mm                       | 481.00 g   | 1.87 dm³  |
| 4058075763852   | Cartone di spedizione<br>6     | 308 mm x 190 mm x 252 mm                      | 3220.00 g  | 14.75 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

#### DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.