

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## ENDURA Style Solar Glow Wall Sensor 3.6W 3000K

Endura Style solar GLOW | Outdoor Endura Style Solar Glow sensor



### Aree di applicazione

- Per esterni (IP44)
- Garage
- Facciate di edifici

### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Illuminazione a richiesta e risparmio energetico grazie al sensore di movimento e luce diurna
- Materiali di elevata qualità

### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi LED per esterni ad energia solare
- Rilevatore di movimento PIR e sensore di luminosità
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White)
- Ricarica della batteria tramite pannelli solari



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                      |            |
|----------------------|------------|
| Potenza nominale     | 3,60 W     |
| Tensione nominale    | 3,7 V      |
| Corrente nominale    | 840,000 mA |
| Fattore di potenza λ | -          |
| Classe di sicurezza  | III        |

Dati fotometrici

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                                          | 180 lm       |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 420 lm       |
| Efficienza luminosa                                      | 50 lm/W      |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K       |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra                              | ≥80          |
| Standard Deviation of Color Matching                     | < 6 sdcn     |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)              | -            |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)                 | -            |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG0          |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 160,00 mm |
| Larghezza     | 177,00 mm |
| Altezza       | 80,00 mm  |
| Peso prodotto | 520,00 g  |



MATERIALE & COLORI

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Colore del prodotto    | Grigio scuro                |
| Colore della struttura | Grigio scuro                |
| Materiale del corpo    | Aluminum Polycarbonate (PC) |

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente    | -20...+40 °C     |
| Grado di protezione     | IP44             |
| Dimmerabile             | No               |
| Montaggio tipo          | Surface          |
| Ambiente applicativo    | Outdoor          |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |
| Con sorgente luminosa   | Sì               |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 12500                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Tipo di sensore                         | Movimento / daylight |
| Angolazione del rilevamento del sensore | 100 °                |
| Accens./spegn. controllati da sensore   | 30 s                 |
| Area di rilevamento del sens.movimento  | 5...10 m             |
| Soglia di rilevamento del sens. luce    | 0...60 lx            |

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Tensione nominale della batteria | 3.7 V |
| Tempo di ricarica della batteria | 6 h   |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |
| Resistenza agli urti di un pallone | No        |

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4058075763210   | Astuccio<br>1                  | 85 mm x 170 mm x 185 mm                       | 590.00 g   | 2.67 dm³ |
| 4058075763227   | Cartone di spedizione<br>2     | 190 mm x 190 mm x 205 mm                      | 1404.00 g  | 7.40 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.