

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SMART+ Wifi Camera Multi Spot

Smart+ Camera Multispot | Outdoor Smart Camera Multispot



Aree di applicazione

- Per esterni (IP44)
- Garage
- Aree di ingresso

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Maggiore percezione di sicurezza grazie all'elevata luminosità
- The recorded data is saved on the unit's memory card or cloud storage
- Materiali di elevata qualità

Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + (con Android 6.0 minimo o iOS 11.0)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Altoparlante incorporato e sirena di allarme
- Dimmerabile
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White)
- Protocollo di rete: WiFi
- Tipo di protezione: IP44
- Videocamera HD Live view
- Teste regolabili



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	16,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	77,000 mA
Fattore di potenza λ	> 0,5
Distorsione armonica totale	$\leq 20 \%$
Classe di sicurezza	II

Dati fotometrici

Flusso luminoso	900 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	1720 lm
Efficienza luminosa	56 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	≤ 6 sdc _m
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	-
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	-
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	85 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	250,00 mm
Larghezza	130,00 mm
Altezza	135,00 mm
Peso prodotto	950,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio scuro
Colore della struttura	Grigio scuro
Materiale del corpo	ALLUMINIO ACRILONITRILE BUTA
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP44
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK05
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	Outdoor
Orientabile	Sì
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

SENSORE

Tipo di sensore	Movimento / daylight
Angolazione del rilevamento del sensore	90 °
Accens./spegn. controllati da sensore	5 s...6 min
Area di rilevamento del sens.movimento	5...10 m
Soglia di rilevamento del sens. luce	10...500 lx

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto

Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque volte.

Apparecchiatura / Accessori

- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC
- Viti e tasselli di montaggio inclusi

DOWNLOAD

Documenti e certificati



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075763487	Astuccio 1	147 mm x 247 mm x 152 mm	1131.00 g	5.52 dm ³
4058075763494	Cartone di spedizione 4	310 mm x 265 mm x 332 mm	5032.00 g	27.27 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.