

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SP RING D180 BK

SPOT RING | Refurbishment rings to reduce existing cut-out in recessed ceilings

Aree di applicazione

- Refurbishment of existing cut-outs in recessed ceilings



Vantaggi del prodotto

- Retrofit: Replacement of old recessed lights with LEDVANCE SPOTs FIX or ADJ in latest LED-technology
- Standardize: Reduce existing cut-outs to a standard cut-out of 68 mm
- Versatile: Refurbishment rings for padding cut-out holes from Ø68 - Ø90 or Ø68 - Ø115 or Ø115 - Ø160 mm

Caratteristiche del prodotto

- Material: deep-drawn steel
- Suitable only for LEDVANCE SPOTs in 68 mm cut-out
- Silicon-pad protected springs



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Diametro	180 mm
Altezza	3 mm
Peso prodotto	176,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Nero
Materiale del corpo	Acciaio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Montaggio tipo	Incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Diametro del foro per il montaggio	115...160 mm

DOWNLOAD

Documenti e certificati



User instruction

Testo per Tender



Testi per capitolati

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854013447	BAG 1	182 mm x 182 mm x 3 mm	180.00 g	0.10 dm ³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854013454	Cartone di spedizione 20	365 mm x 185 mm x 240 mm	3935.00 g	16.21 dm ³
4099854013461	Shipping box 60	580 mm x 385 mm x 270 mm	700.00 g	60.29 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.