

# FICHE PRODUIT

## MR16 43 36° DIM S 6.6W 930 GU5.3

LED MR16 DIM S | Lampes LED à réflecteur MR16, très basse tension, gradables, culot à broches



### Zones d'application

- Commerces et salles d'exposition
- Applications domestiques
- Applications commerciales
- Éclairage d'accentuation
- Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés

### Avantages du produit

- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
- Faibles coûts de maintenance et économies de coûts grâce à une longue durée de vie
- Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
- Gradation en continu
- Compatible avec de nombreux variateurs, voir [www.ledvance.fr/dim](http://www.ledvance.fr/dim)
- Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir aussi liste de compatibilité)
- Allumage instantané

### Caractéristiques du produit

- Alternative LED aux lampes halogènes basse tension
- Stabilité de la teinte :  $\leq 3$  SDCM
- Gradable
- Culot : GU5.3
- Lampe en verre



- Excellent rendu des couleurs ( $R_a$ : 97)
- Durée de vie : jusqu'à 40 000 h


## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Puissance nominale                                   | 6.60 W                                      |
| Tension nominale                                     | 12 V                                        |
| Puissance équivalente à une lampe                    | 43 W                                        |
| Intensité nominale                                   | 600 mA                                      |
| Type de courant                                      | Courant alternatif (AC)/Courant direct (DC) |
| Courant d'appel                                      | 12.8 A                                      |
| Fréquence de fonctionnement                          | 50/60 Hz                                    |
| Fréquence du réseau                                  | 50/60 Hz                                    |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 10 A (B) | 46                                          |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 16 A (B) | 58                                          |
| Distorsion harmonique totale                         | < 50 %                                      |
| Facteur de puissance $\lambda$                       | 0,70                                        |

## Données photométriques

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Intensité lumineuse                     | 850 cd        |
| Flux lumineux                           | 500 lm        |
| Flux nominal lumineux utile 90°         | 500 lm        |
| Efficacité lumineuse                    | 75 lm/W       |
| Flux résiduel en fin de vie nomi        | 0.70          |
| Teinte de couleur (désignation)         | Blanc chaud   |
| Temp. de couleur                        | 3000 K        |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | 97            |
| Teinte de couleur                       | 930           |
| Ecart-type de correspondance de couleur | $\leq 4$ sdcm |
| Intensité maximale évaluée              | 850 cd        |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h        | 0.80          |
| Indice du papillotement (PstLM)         | 1,0           |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM)  | 0,4           |



### Données techniques légères

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Angle de rayonnement         | 36 °     |
| Temps de préchauffage (60 %) | < 0.50 s |
| Temps d'amorçage             | < 0.5 s  |

### DIMENSIONS ET POIDS



|                  |          |
|------------------|----------|
| Longueur totale  | 44.00 mm |
| Diamètre         | 50,00 mm |
| Diamètre maximum | 50 mm    |
| Poids du produit | 41,00 g  |

### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante         | -20...+40 °C |
| Température maximale au point de test | 93.7 °C      |

### Durée de vie

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie                     | 40000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation  | 100000                |
| Maintien du flux lumineux en fin | 0.70                  |
| Taux de survivance à 6 000 h     | ≥ 0.90                |

1) L70/B50

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Culot (désignation standard)             | GU5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sans mercure                             | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière / En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. |

## CAPACITÉS

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Gradable | Oui <sup>1)</sup> |
|----------|-------------------|

<sup>1)</sup> Check dimmer compatibility at [ledvance.com/compatibility](https://www.ledvance.com/compatibility)

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Classe d'énergie efficace               | G <sup>1)</sup> |
| Consommation d'énergie                  | 7.00 kWh/1000h  |
| Type de protection                      | IP20            |
| Normes                                  | CE / UKCA / EAC |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778 | RG1             |

<sup>1)</sup> Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas)

## Catégorisations spécifiques aux pays

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Référence de commande | LED MR164336 DI |
|-----------------------|-----------------|

## DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

## Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Technologie d'éclairage utilisée                                     | LED   |
| Non-dirigée ou dirigée                                               | DLS   |
| Sur secteur ou non secteur                                           | NMLS  |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | GU5.3 |
| Source lumineuse connectée (SLC)                                     | Non   |
| Source lumineuse réglable en couleur                                 | Non   |
| Enveloppe                                                            | Non   |
| Sources lumineuses à luminance élevée                                | Non   |
| Protection anti-éblouissement                                        | Non   |

|                                                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Température de couleur proximale                                                       | SINGLE_VALUE   |
| Puissance en mode veille                                                               | 0 W            |
| Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (P net ) pour les SLC | 0 W            |
| Déclaration de puissance équivalente                                                   | Oui            |
| Longueur                                                                               | 44,00 mm       |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)                                                  | 50.00 mm       |
| Largeur (y compris les luminaires ronds)                                               | 50.00 mm       |
| Coordonnées chromatiques x                                                             | 0,4339         |
| Coordonnées chromatiques y                                                             | 0.4033         |
| Indice de rendu des couleurs R9                                                        | 1              |
| Correspondance pour l'angle de faisceau                                                | NARROW_CONE_90 |
| Facteur de survie                                                                      | 0.9            |
| Facteur de déphasage (cos $\varphi$ )                                                  | /              |
| Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente                        | Non            |
| ID EPREL                                                                               | 1368289        |
| Numéro de modèle                                                                       | AC45644        |

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | Declarations Of Conformity CE |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                     |                               |
|  | Spectral power distribution   |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4099854048159 | Etui carton fermé<br>1           | 49 mm x 49 mm x 62 mm                     | 48.00 g            | 0.15 dm <sup>3</sup> |
| 4099854048166 | Carton de regroupement<br>10     | 255 mm x 107 mm x 72 mm                   | 500.00 g           | 1.96 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Pour la conformité de la gradation, voir sous [www.ledvance.fr/compatibilite](http://www.ledvance.fr/compatibilite)
  - Pour d'autres produits et de plus amples informations actuelles sur les lampes LED, voir sous [www.ledvance.fr/lampes-led](http://www.ledvance.fr/lampes-led)
  - Pour les garanties, voir [www.osram-lamps.com/guarantee](http://www.osram-lamps.com/guarantee)
  - Pour de plus amples informations, voir sous [www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps](http://www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps)
- 

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.