

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LS AY -PF03/UW/25X7/12/2

Flat Profiles for LED Strips | Profili piatti per strisce LED



Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

Vantaggi del prodotto

- Piatto
- Installazione rapida e facile

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	2000 mm
Lunghezza del cavo	-
Larghezza	25,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	25.0 mm
Altezza	7 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	7 mm
Peso prodotto	240,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+45 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-15...+45 °C

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Può essere abbinato alle Strisce SUPERIOR NON PROTETTE / Non può essere abbinato alle Strisce SUPERIOR PROTETTE / Può essere combinato con le strisce PERFORMANCE NON PROTETTE / Non può essere abbinato alle Strisce PERFORMANCE PROTETTE / Può essere abbinato alle Strisce VALUE NON PROTETTE / Non può essere abbinato alle Strisce VALUE PROTETTE
---	--

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-35...+85 °C
---------------------------	--------------

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075401594	BAG 1	2,000 mm x 16 mm x 6 mm	241.00 g	0.19 dm ³
4058075401600	Pacco 5	2,000 mm x 16 mm x 30 mm	1206.00 g	0.96 dm ³
4058075401617	Cartone di spedizione 25	2,040 mm x 165 mm x 90 mm	6534.00 g	30.29 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

