

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LS AY VAL -CP/P4/500/P

Connectors for RGB LED Strips | Connettori per strisce LED RGB



Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	24 V
Corrente nominale	3000 mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	516 mm
Lunghezza del cavo	500 mm
Larghezza	17,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	17.0 mm
Altezza	7 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	7 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0,5 mm ²
Peso prodotto	5,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Trasparente/Nero
---------------------	------------------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+50 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-15...+50 °C

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Grado di protezione	IP65
---------------------	------

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-20...+85 °C
---------------------------	--------------

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075407893	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	11.00 g	0.05 dm ³
4058075407909	Cartone di spedizione 100	180 mm x 100 mm x 250 mm	629.00 g	4.50 dm ³
4058075407916	Shipping box 1,000	520 mm x 380 mm x 280 mm	7057.00 g	55.33 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.