

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## Panan Alu CCT Black DIM

PANAN® Alu CCT | Lampade da tavolo in alluminio con tonalità di luce regolabile



### Aree di applicazione

- Spazi abitabili
- Tavoli, scrivanie

### Vantaggi del prodotto

- Temperatura di colore regolabile per un'ampia gamma di applicazioni
- Diffonde luce bianca calda per un'atmosfera rilassante e luce bianca fredda, più stimolante
- Accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità luminosa a tre livelli tramite un sensore touch sulla base dell'apparecchio
- In alluminio di alta qualità

### Caratteristiche del prodotto

- Lampada da tavolo con design minimal e diffusore orientabile
- Tonalità di luce regolabile: 3000 K, 4300 K, 6000 K
- Materiale: alluminio (corpo), policarbonato (diffusore)



**DATI TECNICI**

**DATI ELETTRICI**


Potenza nominale	7,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	70,000 mA
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

**Dati fotometrici**

Flusso luminoso	310 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	680 lm
Efficienza luminosa	44 lm/W
Temperatura di colore	3000...6500 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo / daylight
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Ampiezza fascio luminoso	100 °

**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	407,00 mm
Larghezza	170,00 mm
Altezza	430,00 mm
Peso prodotto	718,00 g
Lunghezza del cavo	1800 mm



**MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Black
---------------------	-------

Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	ALLUMINIO   ACRILONITRILE BUTA
Materiale della copertura	Plastic
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Si
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Tavolo
Ambiente applicativo	Indoor
Orientabile	Si
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Si

### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC
-------	----------

### Apparecchiatura / Accessori

- Adattatore esterno incluso (lunghezza del cavo: 1.5 m)

### DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075321281	Astuccio 1	176 mm x 176 mm x 446 mm	901.00 g	13.82 dm <sup>3</sup>
4058075321298	Cartone di spedizione 4	365 mm x 365 mm x 465 mm	4048.00 g	61.95 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.