

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Battery LED Spotlight Sensor 4W 4000K IP54 Black

Battery LED Spotlight Single | Proiettori per esterni con diffusore singolo



Aree di applicazione

- Esterni
- Aree in cui non c'è alimentazione disponibile

Vantaggi del prodotto

- Illuminazione a richiesta e risparmio energetico grazie al sensore di movimento e luce diurna
- Indipendente dall'alimentazione elettrica grazie alla batteria
- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED

Caratteristiche del prodotto

- Flusso luminoso: fino a 260 lm
- Sensore di luminosità e movimento integrato
- Durata della batteria in operatività continua: fino a 10 h
- Classe di protezione: IP54



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	4,00 W
Tensione nominale	6 V
Frequenza di rete	0 Hz
Corrente nominale	750,000 mA
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	-
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

Dati fotometrici

Flusso luminoso	260 lm
Efficienza luminosa	65 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	no
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	no
Ampiezza fascio luminoso	95 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	127,00 mm
Larghezza	108,00 mm
Altezza	215,00 mm
Peso prodotto	325,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+30 °C
Grado di protezione	IP54
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Ambiente applicativo	Outdoor
Profondità di incasso	-
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	Movimento / Luce
-----------------	------------------

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tensione nominale della batteria	1,5 V
----------------------------------	-------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

Apparecchiatura / Accessori

- Viti e tasselli di montaggio inclusi
- Batterie richieste: 4xD (non incluse nel materiale di spedizione)

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075227347	Astuccio 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	409.00 g	3.61 dm³
4058075227354	Cartone di spedizione 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2232.00 g	18.65 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.