

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## Flex COB 5M 3000K

COB STRIPS WHITE | Strisce COB decorative con luce bianca calda ed effetto luminoso omogeneo



### Aree di applicazione

- Spazi abitabili
- Illuminazione indiretta

### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Illuminazione omogenea grazie al LED COB

### Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia COB per una distribuzione omogenea della luce
- Tonalità di luce: Warm white/bianco caldo
- Strisce LED flessibili e pieghevoli



## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

Potenza nominale	24,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	130,000 mA
Corrente di innesco	28 mA
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,5
Distorsione armonica totale	< 70 %
Classe di sicurezza	II

### Dati fotometrici

Flusso luminoso	2100 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	2100 lm
Efficienza luminosa	87 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	$\geq 80$
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcM
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	< 0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	170 °

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	5000,00 mm
Larghezza	8,00 mm
Altezza	1,60 mm
Peso prodotto	150,00 g

### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Giallo
Colore della struttura	Giallo
Materiale del corpo	Silicone
Materiale della copertura	Silicone
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...80 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
-------	----

## Apparecchiatura / Accessori

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

---

**DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854095269	Astuccio 1	65 mm x 140 mm x 141 mm	192.00 g	1.28 dm <sup>3</sup>
4099854095276	Cartone di spedizione 8	306 mm x 282 mm x 173 mm	1934.00 g	14.93 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

**DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.