

FICHE PRODUIT

Flex COB 1.5M TW + RC

COB STRIPS CCT WITH REMOTE CONTROL | Bandes COB décoratives avec changement CCT, effet lumineux homogène fourni avec une télécommande



Zones d'application

- Espaces de vie
- Eclairage indirect

Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Eclairage homogène grâce au COB LED

Caractéristiques du produit

- Technologie COB pour une répartition homogène de la lumière
- Gradable
- Température de couleur réglable en continu par télécommande de 2700 K à 6500 K
- Bandes flexibles, pliables LED



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	13,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	75,000 mA
Courant d'appel	35 mA
Facteur de puissance λ	> 0,5
Distorsion harmonique totale	< 70 %
Classe de protection	II

Données photométriques

Flux lumineux	510 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	510 lm
Efficacité lumineuse	68 lm/W
Temp. de couleur	2700...6500 K
Reference control setting of contained light source (Kelvin)	2700 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcn
Indice du papillotement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	< 0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	170 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1500,00 mm
Largeur	10,00 mm
Hauteur	1,80 mm
Poids du produit	120,00 g

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Jaune
Couleur du teinte	Jaune
Matériau de corps	Silicone
Matériau de fermeture	Silicone
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...80 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Montage	Saillie
Application	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERY

Battery size [GMS]	CR2025
--------------------	--------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
--------	----

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Télécommande et batterie incluses
- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854095207	Etui carton fermé 1	57 mm x 112 mm x 93 mm	143.00 g	0.59 dm ³
4099854095214	Carton de regroupement 16	250 mm x 250 mm x 215 mm	2634.00 g	13.44 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.