

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Flex COB 1.5M 3000K

COB STRIPS WHITE | Strisce COB decorative con luce bianca calda ed effetto luminoso omogeneo



Aree di applicazione

- Spazi abitabili
- Illuminazione indiretta

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Illuminazione omogenea grazie al LED COB

Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia COB per una distribuzione omogenea della luce
- Tonalità di luce: Warm white/bianco caldo
- Strisce LED flessibili e pieghevoli



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	7,50 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	47,000 mA
Corrente di innesco	22 mA
Fattore di potenza λ	> 0,5
Distorsione armonica totale	< 70 %
Classe di sicurezza	II

Dati fotometrici

Flusso luminoso	630 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	630 lm
Efficienza luminosa	84 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcM
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	< 0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	170 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1500,00 mm
Larghezza	8,00 mm
Altezza	1,60 mm
Peso prodotto	90,00 g

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Giallo
Colore della struttura	Giallo
Materiale del corpo	Silicone
Materiale della copertura	Silicone
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...80 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
-------	----

Apparecchiatura / Accessori

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854095245	Astuccio 1	57 mm x 112 mm x 93 mm	113.00 g	0.59 dm ³
4099854095252	Cartone di spedizione 16	250 mm x 250 mm x 215 mm	2154.00 g	13.44 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.