

# FICHE PRODUIT

## Flex 3M RGB + RC

FLEX RGB WITH REMOTE CONTROL | Bandes LED colorées décoratives pour usage intérieur avec télécommande



### Zones d'application

- Espaces de vie
- Eclairage indirect

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- RGB
- Bandes flexibles, pliables LED



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Puissance nominale             | 10,00 W     |
| Tension nominale               | 220...240 V |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz  |
| Intensité nominale             | 62,000 mA   |
| Courant d'appel                | 22 mA       |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,5       |
| Distorsion harmonique totale   | < 100 %     |
| Classe de protection           | II          |

### Données photométriques

|  |             |
|--|-------------|
| Flux lumineux  | 780 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 780 lm      |
| Efficacité lumineuse                                 | 78 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | $\geq 80$   |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 6 sdcM    |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | <1          |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)               | < 0.4       |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778           | RG1         |
| Angle de rayonnement                                 | 120 °       |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 3000,00 mm |
| Largeur          | 10,00 mm   |
| Hauteur          | 2,00 mm    |
| Poids du produit | 120,00 g   |

### Matériau & couleurs

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Couleur du produit | Blanc   |
| Couleur du teinte  | Blanc   |
| Matériau de corps  | Plaster |
| Teneur en mercure  | 0.0 mg  |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C      |
| Plage de température de stockage | -20...80 °C       |
| Type de connexion                | Fiche type C (UE) |
| Type de protection               | IP20              |
| Gradable                         | Oui               |
| Montage                          | Saillie           |
| Application                      | Indoor            |
| Module LED remplaçable           | Non remplaçable   |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 10000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERY

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Battery size [GMS] | CR2025 |
|--------------------|--------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|        |    |
|--------|----|
| Normes | CE |
|--------|----|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Télécommande et batterie incluses

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats   |                  |
|--|------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |

## Documents et certificats



Declarations Of Conformity CE

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4099854095429 | Etui carton fermé<br>1           | 52 mm x 117 mm x 118 mm                   | 151.00 g           | 0.72 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854095436 | Carton de regroupement<br>20     | 280 mm x 260 mm x 265 mm                  | 3447.00 g          | 19.29 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.