

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Smart+ Wifi Floor UpDown RGB TW

SMART+ WIFI WALL WASHER LUMINAIRE | Apparecchio decorativo da terra con tecnologia Wifi e cambio RGB e CCT



Aree di applicazione

- Spazi abitabili
- Illuminazione indiretta
- Aree gioco
- Aree per l'Home Entertainment

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Utilizza una luce multicolore e una luce bianca fredda o calda per molti scenari di illuminazione flessibili

Caratteristiche del prodotto

- Dimmerabile
- Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili
- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Illuminazione indiretta
- Temperatura colore e controllo RGB tramite interruttore sul prodotto
- Protocollo di rete: WiFi



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	24,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	150,000 mA
Corrente di innesco	27.84 A
Limit.corrente inrush T _{h50}	148 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	31
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	38
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	61
Fattore di potenza λ	> 0,70
Distorsione armonica totale	< 65 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	850 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	1750 lm
Efficienza luminosa	35 lm/W
Temperatura di colore	2700 ... 5000 K
Reference control setting of contained light source (Kelvin)	2700 K
Colore della luce (descrizione)	rosso / verde / blu / Tunable White
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdc _m
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	0,4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	110 °
UGR longitudinal	< 30

DIMENSIONI E PESO

Diametro	251,00 mm
Altezza	1780,00 mm
Peso prodotto	4800,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Metal
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-10...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Plug, EU
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK05
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	Standing
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Orientabile	Sì
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
-------	----

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque volte.
---	--

Numero di illuminanti inclusi	2
-------------------------------	---

Apparecchiatura / Accessori

- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854096518	Astuccio 1	117 mm x 388 mm x 310 mm	5023.00 g	14.07 dm ³
4099854096525	Cartone di spedizione 2	405 mm x 327 mm x 255 mm	10667.00 g	33.77 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.