

# PRODUKTDATENBLATT

## TRUSYS FLEX T5 TRACK DT WT

TruSys® FLEX T5 TRACK | Tragschieneneneinsatz zur Montage von T5 LED-Röhren



---

### Produktvorteile

- Einfache Installation

---

### Produkteigenschaften

- 150 cm Einsatz mit T5 Rohrverschraubungshaltern und vorinstallierten Kabeln
- Inklusive optionaler Seitenabdeckungen für Leuchteneinsätze




## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	I

### Maße & Gewicht

Länge	1498,5 mm
Breite	91,3 mm
Höhe	97,0 mm
Produktgewicht	1080,00 g



### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-25...+40 °C
Anschlussart	Schneidklemmverbinder
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK04
Montageort	Montage-Schiene
Mit Leuchtmittel	Nein

Fassungsbezeichnung	G5
---------------------	----

### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
-------------------------------	------------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
Ballwurfsicher	Nein

### Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab März 2024
-----------------------	------------------------

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854230172	Faltschachtel 1	128 mm x 1,539 mm x 135 mm	1588.00 g	26.59 dm <sup>3</sup>
4099854230189	Versandschachtel 6	1,557 mm x 401 mm x 292 mm	11661.00 g	182.31 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.