



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15'000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	3'070 lm
Nennlichtausbeute (nom.)	86 lm/W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.44
Farbkoordinate Y (nom.)	0.403
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	82


Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	36.6 W
Lampenstrom (Nom)	0.560 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423417
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1.7 mg

MASTER TL-D Super 80

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150055874940
Bestellcode	55874940
Material-Nr. (12NC)	927923083014
Lokaler Bestellcode	TLD36/1/830


Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	120.000 g
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500558749
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500558756

Abmessungsskizzen





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28 mm	970.0 mm	977.1 mm	974.7 mm	984.2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25

Lebensdauer



MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830

SLV/25

