



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Schaltzyklus	1'350
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 Grad
Lichtstrom	4'400 lm
Lichtstärke (Nom)	10'300 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlichtausbeute (nom.)	70 lm/W
Farbkoordinate X (Nom)	0.434

Farbkoordinate Y (nom.)	0.398
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	92
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	80 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	4'400 lm


Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	73.2 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Spannung (Nom)	86 V
Spannung (Nom)	86 V

MASTERColour CDM-R Elite

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR30L
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473366
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	6.6 mg
Quecksilbergehalt (max.)	6.6 mg
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D


Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
Gesamt-Produktcode	871829124190400
Bestellcode	24190400
Material-Nr. (12NC)	928109500630
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.220 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291241904
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718291241911

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

MASTERCoulour CDM-R Elite

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

