



MASTER TL5 HO Secura



MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO Secura mit 16 mm Röhrendurchmesser besitzt eine Schutzhülle, die das Glas und andere Lampenteile im Falle eines Lampenbruchs zusammenhält. Die Lampe ist einfach an dem blauen Ring an einem Ende der Röhre zu erkennen. Sie ist konform mit HACCP Regulierungen und vereinfacht die Zertifizierung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	6'550 lm
Nennlichtausbeute (nom.)	82 lm/W
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.38
Farbkoordinate Y (nom.)	0.38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	80


Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	80.0 W
Lampenstrom (Nom)	0.530 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	80 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423573
Energieeffizienzklasse	G

MASTER TL5 HO Secura

Quecksilbergehalt (Nom)	1.2 mg
Produkt	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40
Gesamt-Produktcode	871150095235655
Bestellcode	95235655
Material-Nr. (12NC)	927929684018


Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	132.000 g
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500952356
Zähler – Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500952363

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	17 mm	1'449.0 mm	1'456.1 mm	1'453.7 mm	1'463.2 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO Secura

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

