



MASTERColour CDM-T Elite



MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden. 35W- und 70W-Lampen können auch mit elektromagnetischem Vorschaltgerät betrieben werden.
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G12
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstrom	7'500 lm
Nennlichtausbeute (nom.)	100 lm/W
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)

Farbkoordinate X (Nom)	0.371
Farbkoordinate Y (nom.)	0.366
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Bogenlänge O (Nom)	7.75 mm


Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	73.2 W
Spannung (Nom)	87 V
Spannung (Nom)	87 V

MASTERCoulour CDM-T Elite

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T19
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473273
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (Nom)	6.6 mg
Quecksilbergehalt (max.)	6.6 mg


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERCoulour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT
Gesamt-Produktcode	871829116362600
Bestellcode	16362600
Material-Nr. (12NC)	928193705131
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.028 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291163626
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291163633

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20 mm	7.75 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Photometrische Daten





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

MASTERColour CDM-T Elite

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

