



CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen



CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G9
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	8'000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	400 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlichtausbeute (nom.)	125.00 lm/W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %


Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0.4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RGO
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	3.2 W
Lampenstrom (Nom)	30 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	82 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	Kapsel
Genehmigung und Anwendung	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EPREL Registrierungsnummer	453190
Energieeffizienzklasse	E
EyeComfort	Ja
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja



Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827
Gesamt-Produktcode	871951430393500
Bestellcode	30393500
Material-Nr. (12NC)	929002495502
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.012 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514303935
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8719514303942

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16.5 mm	54 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting – CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

Light Distribution Diagram – CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827



CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

