



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT

MASTERColour CDM-T ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkaufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Lampen können mit elektronischen oder elektromagnetischen Vorschaltgeräten verwendet werden, außer 35W/942- und 20W-Lampen, für die ein elektronisches Vorschaltgerät benötigt wird.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Sockel	G12
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	12'000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstrom	12'100 lm
Nennlichtausbeute (nom.)	82 lm/W
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)

Farbkoordinate X (Nom)	0.371
Farbkoordinate Y (nom.)	0.366
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	96
Bogenlänge O (Nom)	8 mm
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	150.1 W
Spannung (Nom)	90 V
Spannung (Nom)	90 V

MASTERC colour CDM-T

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T19
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	151 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473338
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	10.4 mg
Quecksilbergehalt (max.)	10.4 mg



Abmessungsskizzen



Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC colour CDM-T 150W/942 G12 1CT
Gesamt-Produktcode	871150020005115
Bestellcode	20005115
Material-Nr. (12NC)	928084605131
Lokaler Bestellcode	CDM/T150/942
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.033 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500200051
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500200068

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	20 mm	0.75 in	8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Photometrische Daten





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

MASTERColour CDM-T

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

