

Patch Cord FO, E-2000-Simplex APC 8° Grade C - E-2000-Simplex APC8° Grade C,
Singlemode OS2 G.657.A2, Simplex 3.0mm, 5m



BESCHREIBUNG

Beidseitig konfektioniert mit Stecker E-2000™ APC 8°.

Stecker-Farbe: grün.

Hebel-Farbe: grün.

Faser: SM E9/125 G.657.A2 (OS1, OS2)

Kabel: Ø 3.0 mm, gelb.

090.6741

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT / WERTEBEREICH
Rangierkabeltyp	Simplex
Aderart LWL	Vollader
Faserart	Singlemode (SM)
Faserklasse	G.657.A2 (covers G.652.D, G.657.A1+B2, OS1, OS2)
Faserdurchmesser	n.a.
Anzahl Verbinder (A)	1
Anzahl Verbinder (B)	1
Kabel - Art	Rangierkabel, Aufschaltung A-B
Mantelmaterial	LSZH
Kabelmantel Eigenschaften	flammwidrig Kabel metallfrei halogenfrei
Kabeldurchmesser	Ø 3.0 mm (±0.15)
Steckverbindertyp Anschluss (A)	E-2000™
Steckverbindertyp Anschluss (B)	E-2000™
Verbinderfarbe (A)	grün
Verbinderfarbe (B)	grün
Hebel- / Rahmencodierung (A)	Farbe
Hebelfarbe (A)	grün
Hebel- / Rahmencodierung (B)	Farbe
Hebelfarbe (B)	grün
Schliff Verbinder (A)	APC 8°
Schliff Verbinder (B)	APC 8°
Schutzart IP (A)	IP 20
Schutzart IP (B)	IP 20
Return loss grade RL (A)	1.0000000000
Rückflusdaempfangsgrad RL (B)	1.0000000000

Einfügedämpfungsgrad IL (A)	C
Attenuation grade IL (B)	C
Verbinderklasse	Stecker
CPR Klassifizierung	Eca
Standard	gemäss DIN EN 186270 gemäss IEC 61754-15

MECHANISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Farbe	gelb
Kabellänge	5.0000000000 m