

Patch Cord FO, LC-QR Uniboot PC / UPC Grade Bm - LC-QR Uniboot PC / UPC Grade Bm, Multimode OM4 (G50), Simplex 2.0mm, 3m



### BESCHREIBUNG

Beidseitig konfektioniert mit Stecker LC-QR Uniboot PC.

Stecker-Farbe: schwarz.

Hebel-Farbe: erikaviolett.

Faser: MM G50/125 (OM4).

Kabel: Twinfiber cable, erikaviolett.

090.7678

### TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT / WERTEBEREICH
Faserart	Multimode (MM)
Faserdurchmesser	G50 / 125 µm
Anzahl Verbinder (A)	1
Anzahl Verbinder (B)	1
Kabel - Art	Rangierkabel, Aufschaltung A-B
Mantelmaterial	LSZH
Kabelmantel Eigenschaften	flammwidrig Kabel metallfrei halogenfrei
Kabeldurchmesser	Twin Fiber 2.1mm
Steckverbindertyp Anschluss (A)	LC-QR
Steckverbindertyp Anschluss (B)	LC-QR
Schliff Verbinder (A)	PC
Schliff Verbinder (B)	PC
Return loss grade RL (A)	3.0000000000
Rückflussdaempfangsgrad RL (B)	3.0000000000
Einfügedämpfungsgrad IL (A)	Bm
Attenuation grade IL (B)	Bm
Verbinderklasse	Stecker
Standard	LC Stecker gemäss IEC 61754-20

### MECHANISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Farbe	erikaviolett
Kabellänge	3.0000000000 m