

Patchkabel FO, S3 E LSH/LSH 2m

**BESCHREIBUNG**

Beidseitig konfektioniert mit Stecker E-2000™ PC

Stecker-Farbe: blau

Hebel-Farbe: blau

Faser: SM E9/125 G.657.A2 (OS1, OS2)

Kabel: Ø 3.0 mm, gelb

090.6742

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT / WERTEBEREICH
Rangierkabeltyp	Simplex
Aderart LWL	Vollader
Faserart	Singlemode (SM)
Faserklasse	G.657.A1 (covers G.652.D, OS1, OS2)
Faserdurchmesser	n.a.
Anzahl Verbinder (A)	1
Anzahl Verbinder (B)	1
Kabel - Art	Rangierkabel, Aufschaltung A-A
Mantelmaterial	LSZH
Kabelmantel Eigenschaften	flammwidrig Kabel metallfrei halogenfrei
Kabeldurchmesser	Ø 3.0 mm (±0.15)
Steckverbindertyp Anschluss (A)	E-2000™
Steckverbindertyp Anschluss (B)	E-2000™
Verbinderfarbe (A)	blau
Verbinderfarbe (B)	blau
Hebel- / Rahmencodierung (A)	Farbe
Hebelfarbe (A)	blau
Hebel- / Rahmencodierung (B)	Farbe
Hebelfarbe (B)	blau
Schliff Verbinder (A)	PC
Schliff Verbinder (B)	PC
Schutzart IP (A)	IP 20
Schutzart IP (B)	IP 20
Return loss grade RL (A)	2.0000000000
Rückflusdaempfangsgrad RL (B)	2.0000000000

Einfügedämpfungsgrad IL (A)	C
Attenuation grade IL (B)	C
Verbinderklasse	Stecker
CPR Klassifizierung	Eca
Standard	gemäss DIN EN 186270 gemäss IEC 61754-15

MECHANISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Farbe	gelb
Kabellänge	2.0000000000 m