Datenblatt R516050

Beschaltungswerkzeug Kat. 6A

983294225



BESCHREIBUNG

Beschaltungswerkzeug für das R&M Kat. 6A (ISO) Modul. Schliesst zuverlässig alle 4 Beschaltungsdeckel des RJ45 Moduls auf ein Mal und schaltet damit alle vier Paare mit einer Operation auf. Hilft die Aufschaltzeit zu reduzieren und erhöht den Bedienungskonfort beim Aufschalten grösserer Mengen von Kat. 6A (ISO) Modulen. Ein ausklappbarer Metallhacken hilft beim Öffnen der Kat. 6A (ISO) Module und beim Entfernen der Drähte aus der Schneidklemme.

PRODUCT_IMAGE

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT / WERTEBEREICH
Schutzart IP	IP 20
PoE	Ja

MECHANISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Abmessung	205.0 mm x 99.0 mm x 22.0 mm / 8.071 in x 3.898 in x 0.866 in (B x H x T)
Farbe	schwarz / rot
Material	Kunststoff: POM

Datenblatt R866531

Kabelsortierring



BESCHREIBUNG

Der Kabelsortierring ist für max. 24 Kabel mit Durchmesser bis 9.00mm ausgelegt.

Das Tool sortiert die verlegten Kabel in der Längsrichtung .

PRODUCT_IMAGE

MECHANISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Abmessung	20.0 mm / 0.787 in (H)
Farbe	7035 Lichtgrau
Material	Kunststoff: POM

UMWELTDATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C / +14 °F bis +140 °F
Lagerung / Transport Temperatur	-20 °C bis +60 °C / -4 °F bis +140 °F

Datenblatt R300682

Kabel Abisolierwerkzeug



BESCHREIBUNG

PRODUCT_IMAGE

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT / WERTEBEREICH
Schutzart IP	IP 20

MECHANISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Abmessung	90.0 mm x 38.0 mm x 18.0 mm / 3.543 in x 1.496 in x 0.709 in (B x H x T)
Farbe	rot