

UP FiberDose II, 2/2xLC-Duplex APC, grün, Keramik, C und 1x Anschlussmodul Kat. 6, 1xRJ45/u, 8-poliger Schraubadapter



PRODUCT_IMAGE

BESCHREIBUNG

Bestückt

- 2x LC-Duplex Kupplung (mit integrierten selbstschliessenden Laserschutzklappen aus Metall).

- 1x Anschlussmodul Kat. 6, 1xRJ45/u, 4/8-poliger Schraubadapter für dicke Drähte, fest zugeordnete Pins

Info: 4-poliger Schraubadapter für dicke Drähte, fest zugeordnete Pins 3, 4, 5, 6

Farbe: reinweiss (NCS S 0500-N)

Masse: 60 x 60 x 22 mm.

LIEFERUMFANG

- Anschlussdose AP/UP (kombinationstauglich)
- 2x LC-Duplex Kupplung
- 1x Anschlussmodul Kat. 6, 1xRJ45/u, 4/8-poliger Schraubadapte
- Halterung (für die UP Montage)
- Spleisshalter für 4 Schrumpf- (Ø 2.4 - 2.6mm im geschrumpften Zustand)
- 4 Staubschütze, weiss
- Kabelbinder
- 2 Holzschrauben

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT / WERTEBEREICH
Anzahl Verbinder (A)	2
Steckverbindertyp Anschluss (A)	LC-Duplex
Verbinderfarbe (A)	grün
Schliff Verbinder (A)	APC 8°
Schutzart IP (A)	IP 20
Befestigungsart der Kupplung	Flansch schnappbar
Bestückung	voll bestückt
Dosentyp	Anschlussdose
Werkstoff der Hülse	Keramik
Version	spleiss

MECHANISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Abmessung	60 mm x 72 mm x 22 mm / 2.362 in x 2.835 in x 0.866 in (B x H x T)
Farb Code RAL	9010 Reinweiss