

Metall-Schutzschlauch FSU

Der FSU-Wellenschlauch bietet eine hohe mechanische Festigkeit und ist sehr flexibel. Ideal für den Einsatz in der allgemeinen Fabrik Verkabelung und Verbindungen zu Maschinen. Wellenschlauch aus galvanisch verzinktem Stahl mit PVC-Mantel.

RoHS



Werkstoff	Stahl	Schutzart (IP)	IP65
Oberflächenschutz	verzinkt	Betriebstemperatur	-15...+70 °C
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht	Polyvinylchlorid (PVC)	Biegeverhalten	flexibel
UV-Beständigkeit	Ja		



Plica-Nr.	Nennendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Aussendurchmesser mm	Farbe	VE
860000046	10	6.8	10	schwarz	50 m
860000047	12	10.2	14	schwarz	50 m
860000048	16	13	17	schwarz	50 m
860000049	20	16.9	21.5	schwarz	50 m
860000050	25	21.1	26	schwarz	50 m
860000051	32	28.1	34	schwarz	25 m
860000052	40	37.6	44.5	schwarz	25 m
860000053	50	48.4	55	schwarz	10 m
860000055	50	48.4	55	schwarz	25 m
860000054	63	57.5	64.5	schwarz	10 m
860000056	75	70	79	schwarz	10 m

Tuyau de protection métallique FSU

Le tuyau de protection FSU offre une grande résistance mécanique et est très flexible. Idéale pour le câblage général à l'atelier et le raccordement aux machines. Gaine en acier galvanisé avec revêtement en PVC.

RoHS



matériau	acier	indice de protection (IP)	IP65
protection superficielle	zingué	température de fonctionnement	-15...+70 °C
matériau d'enrobage 1ère couche	chlorure de polyvinyle (PVC)	comportement au pliage	flexible
résistant aux UV	oui		



Plica-Nr.	diamètre nominal mm	diamètre intérieur mm	diamètre extérieur mm	couleur	UE
860000046	10	6.8	10	noir	50 m
860000047	12	10.2	14	noir	50 m
860000048	16	13	17	noir	50 m
860000049	20	16.9	21.5	noir	50 m
860000050	25	21.1	26	noir	50 m
860000051	32	28.1	34	noir	25 m
860000052	40	37.6	44.5	noir	25 m
860000053	50	48.4	55	noir	10 m
860000055	50	48.4	55	noir	25 m
860000054	63	57.5	64.5	noir	10 m
860000056	75	70	79	noir	10 m

Tubo protettivo in metallo FSU

Il tubo corrugato FSU offre un'elevata resistenza meccanica ed è molto flessibile. Ideale per l'uso nel cablaggio generale di fabbrica e nelle connessioni alle macchine. Tubo corrugato in acciaio zincato con guaina in PVC.

RoHS



Materiale	acciaio	Protezione (IP)	IP65
Protezione della superficie	zincato	Temperatura di esercizio	-15...+70 °C
Materiale di rivestimento 1. strato	cloruro di polivinile (PVC)	Comportamento flettente	flessibile
Resistenza ai raggi UV	Sì		



N. Plica	diametro nominale mm	diametro interno mm	diametro esterno mm	colore	CFC
86000046	10	6.8	10	nero	50 m
86000047	12	10.2	14	nero	50 m
86000048	16	13	17	nero	50 m
86000049	20	16.9	21.5	nero	50 m
86000050	25	21.1	26	nero	50 m
86000051	32	28.1	34	nero	25 m
86000052	40	37.6	44.5	nero	25 m
86000053	50	48.4	55	nero	10 m
86000055	50	48.4	55	nero	25 m
86000054	63	57.5	64.5	nero	10 m
86000056	75	70	79	nero	10 m