

ER (STAPA)



30.020.080_a



30.020.080_b

MAT
Stahl St 12.03 gewalzt
Acier St 12.03 laminé
Steel St 12.03 rolled

IP 68

TEMP
-45°C – +90°C

4000 N

6.8 kg / 30 cm / -45°C

**leitend
bon conducteur
conductive**

NORM
EN 61386-2-1
5552



Stahlpanzerrohr ER, schwarz

Innen und aussen lackiert. Mit 2 Gewinden und 1 aufgeschraubten Muffe. Hohe mechanische Festigkeit, begrenzt kalt biegsam. Stangen à 3 m.

Tube acier TA, noir

Laqué à l'intérieur et à l'extérieur. Avec 2 filetages des 2 côtés avec 1 manchon. Haute résistance mécanique, possibilité de pliage à froid limitée. Barres de 3 m.

Steel tube ER, black

Painted in- and outside. With 2 threads at the end and 1 threaded sleeve at one end. High mechanical resistance and limited possibility for bending. Lengths of 3 m.

					Plica-Nr.	E-Nr.	VE
M16	16.0	13.2			13.0006.016	125 041 100	30
M20	20.0	16.8			13.0003.020	125 041 200	30
M25	25.0	21.8			13.0003.025	125 041 300	30
M32	32.0	28.8			13.0002.132	125 041 400	21
M40	40.0	36.8			13.0001.540	125 041 500	15
M50	50.0	46.8			13.0001.550	125 041 600	15
M63	63.0	59.4			13.0000.963	125 041 700	15

