

PLICALU GME



30.020.060_a



30.020.060_b

MAT	AlMgSi0.5F19
	IP 68
TEMP	-45°C – +250°C
	4000 N
	2.0 kg / 30 cm / -45°C
	leitend bon conducteur conductive
NORM	EN 61386-2-1 5456



Gewinderohr PLICALU GME

Ueberzeugendes Installationsrohr, leicht und verarbeitungsfreundlich. Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften. Mit einer aufgeschraubten Muffe. Auch als Steckrohr lieferbar. Stangen à 3 m.

Tube fileté PLICALU GME

Tube d'installation convaincant, léger et facile à travailler. Excellente performance mécanique. Avec un manchon. Disponible également sans filetage. Barres de 3 m.

Threaded tube PLICALU GME

Convincing installation tube, light and friendly for installation. Excellent mechanical performance. With one manifold. Available also as push-in-tube. Lengths of 3 m.

					Plica-Nr.	E-Nr.	VE
M16	16.0	13.2		Alu	13.7903.016	125 031 199	51
M20	20.0	16.8		Alu	13.7903.020	125 031 299	51
M25	25.0	21.8		Alu	13.7903.025	125 031 399	30
M32	32.0	28.8		Alu	13.7903.032	125 031 499	30
M40	40.0	36.8		Alu	13.7901.540	125 031 599	15
M50	50.0	46.8		Alu	13.7901.550	125 031 699	15
M63	63.0	59.4		Alu	13.7901.563	125 031 799	15

