

RSS-/RSG-RAPID



30.040.200_b



30.040.200_a

MAT Stahl verzinkt
Acier zingué
Zinked steel

RoHS

TEMP -45°C – +200°C

NORM EN 61386

Rohrschelle RSS-/RSG-RAPID (patentiert)

Mehrzweck Rohrschelle mit Bügelverschluss. Schnell und praktisch von Hand montierbar. Auch ohne Verschlussbügel anwendbar.

Collier de fixation RSS-/RSG-RAPID (breveté)

Collier de fixation multiutilisable pour tubes avec clip de fermeture. Pour le montage rapide et pratique à la main. Utilisable aussi sans clip de fermeture.

Fixation clamp RSS-/RSG-RAPID (patented)

Multi suitable fixation clamp for tubes with closing clip. For practic and rapid hand-installation. Suitable also without closing clip.

NORM metr.			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
Mit Langloch (RSS)		Avec trou (RSS)	With hole (RSS)		
M16		verzinkt	13.5940.116	126 172 010	50
M20		verzinkt	13.5940.120	126 172 020	50
M25		verzinkt	13.5940.125	126 172 030	25
M32		verzinkt	13.5940.132	126 172 040	25
Mit M6-Gewinde (RSG)		Avec filetage M6 (RSG)	With M6 thread (RSG)		
M16		verzinkt	13.5940.016	126 171 010	50
M20		verzinkt	13.5940.020	126 171 020	50
M25		verzinkt	13.5940.025	126 171 030	25
M32		verzinkt	13.5940.032	126 171 040	25

