


WÜ (PG)



20.130.160_a



20.130.160_b

MAT

Polyäthylen
Polyéthylène
Polyethylene

RoHS

TEMP

-20°C bis +80°C
-20°C à +80°C
-20°C to +80°C



IP 54



Brennbar
Inflammable
Inflammable

HALO

halogenfrei
sans halogène
halogen free

Dichtungsstopfen WÜ

Praktischer Würgenippel, um Einführungen und Leitungen in elektrische Betriebsmittel gegen äussere Einflüsse wie Fremdkörper und Flüssigkeiten, abzudichten.

R = Rosettenform

Bouchon-passe-fils WÜ

Embout pratique à enfoncer, afin de protéger le branchement des câbles électriques contre des risques externes, comme d'autres éléments ou liquides.

R = forme rosette

Plug WÜ

A convenient plug which protect the entrance of cables against external influences (fluid, mud).

R = rosette type

	A mm				Plica-Nr.	E-Nr.	VE
Geschlossene Ausführung		Version obturée		Closed execution			
PG9	8	12			90.7006.509	121 880 139	100
PG11	9	14			90.7006.511	121 880 239	100
PG13.5	12	17			90.7006.513	121 880 339	100
PG16	13	19			90.7006.516	121 880 439	100
PG21	15	24			90.7006.521	121 880 539	50
PG29	16	R			90.7006.529	121 880 639	25
PG36	20	R			90.7006.536	121 880 739	15
PG48	24	R			90.7006.548	121 880 939	5