

ELB G



30.040.262_b

MAT Messing verzinkt
Laiton étamé
Brass tinned



TEMP -40°C – +200°C

Erdleitungsbride horizontal und vertikal

Aus verzinktem Messing, bieten einen sicheren Anschluss an metallene Rohrleitungen für Wasser- oder Heizungsversorgung und verbinden diese mit dem Hauptpotentialausgleich. Für Leitungen 16 – 50mm² oder Rundleiter bis Ø8mm, geringer Übergangswiderstand durch zweifach Kontaktierung. Horizontale oder vertikale Verbindung.

Bride de mise à terre horizontal et vertical

En laiton étamé, pour une connection sûre de conduits en métal pour l'eau ou le chauffage sur la liaison équipotentielle principale. Pour câbles de 16 – 50mm² ou fils jusqu'à 8mm de diamètre. Peu de résistance grâce à la double fixation. Connection horizontale ou verticale.

Earthing clamp horizontal and vertical

In tinned brass, offers a safe connection on metallic tubing for water and heating applications and connect those with the main potential equalisation. For cables and wires from 16 up to 50mm² or round wires till 8mm diameter, very low transfer resistance thanks to double contacting. Horizontal or vertical connection.

NORM NW/DN	 mm			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
3/8" – 3/4"	16.6 – 26.5		verzinkt	13.5961.001	156 841 231	10
3/4" – 1"	26.5 – 33.5		verzinkt	13.5961.002	156 841 261	10
1 1/4" – 1 1/2"	41.9 – 47.9		verzinkt	13.5961.003	156 841 291	10
1 1/2" – 2"	47.9 – 59.6		verzinkt	13.5961.004	156 841 321	10
2 1/2" – 3"	75.2 – 87.9		verzinkt	13.5961.005	156 841 391	10